

FEAL Termo 85	FEAL Termo 65	FEAL Termo 50
☐ VE 1 Euro-Groove	☐ VE 3 Euro-Groove	☐ Euro-Groove
Rahmentiefe Flügelbreite Falzgröße Fülltiefe Polyamidstreifen ☐ 77 mm ☐ 85mm ☐ 8mm ☐ 30-64mm ☐ 34mm	Rahmentiefe Flügelbreite Falzgröße Fülltiefe Polyamidstreifen ☐ 65 mm ☐ 73mm ☐ 8mm ☐ 24-50mm ☐ 22mm	Rahmentiefe 50 mm Flügeltiefe 58 mm Falzgröße 8mm Fülltiefe 6 - 36 mm Polyamidstreifen 14,8



Besteller		Lieferanschrift		Farbe	Wärmeschutz-glas	Wiener Sprossen	Oliven	Olivenfarbe	Vorbaukasten (VBR)	Aufsatzkasten (RAE)			
Firma:		Name:		☐ weiß/weiß	☐ Ug 1,4 ☐ Ug 1,2 ☐ Ug 1,0 ☐ Ug 0,9	☐ 27mm ☐ 40mm	☐ R-Line (Std.) ☐ Hoppe Secustik ☐ mit Druckknopf	☐ weiß ☐ Silber ☐ braun ☐ altgold	☐ Standard ☐ Omega ☐ Omegalux ☐ Rollolux ☐ Inthermo	☐ Classic ☐ Thermolux ☐ Thermo Prestige			
Straße:		Straße:		☐ Farbe außen									
PLZ:		PLZ:											
Ort:		Ort:											
Tel.:		Zuständig:		☐ Farbe innen	Warme Kante	Sprossen im SZR	Rollladenmotor	Revisionsdeckel	Insektenschutz				
Fax :		Kommission:			☐ grau ☐ braun ☐ schwarz ☐ keine	☐ 8mm ☐ 18mm ☐ 26mm ☐ 45mm	☐ Standard ☐ mit Hinderniserkennung	☐ vorne ☐ unten	☐ Rollläden mit Insektenschutz				
Farbe Fensterdichtungen		Stulp	Dübelbohr. (seitlich)	FBA	Entwässerung	Glasleisten	Grundkörper	Beschlag	Zubehör montiert				
☐ grau (Standard bei weiß) ☐ schwarz (Standard bei Folie)		☐ Standard ☐ schmaler	☐ Ø 6 mm ☐ Ø 8 mm ☐ Ø 10 mm	☐ mittig ☐ außen (bündig)	☐ vorne (Std) ☐ unten	☐ eckig (Std) ☐ rund (falls techn. realisierbar)	☐ weiß (Std) ☐ braun ☐ karamell (falls techn. realisierbar)	☐ RC 1 (Std) ☐ RC 2 ☐ verdecktliegend	☐ RAE ☐ FBA ☐ RF ☐ Verbreiterungen				
Pos.	Stück	Maße B x H	Fenstertyp	Teilung	FBA-Profil	RC 2 Beschlag	RF	Abrollleiste	Kastenanschl	Rollladen	Motor	Bemerkungen/Skizze	Falzlüfter
						☐	☐			☐	☐		☐
						☐	☐			☐	☐		☐
						☐	☐			☐	☐		☐
						☐	☐			☐	☐		☐
						☐	☐			☐	☐		☐
						☐	☐			☐	☐		☐
						☐	☐			☐	☐		☐
						☐	☐			☐	☐		☐
						☐	☐			☐	☐		☐
						☐	☐			☐	☐		☐
						☐	☐			☐	☐		☐